

Poistkové skrinky série GL



Vlastnosti série GL

- materiál – polyester spevnený sklenenými vláknami; vo farbe RAL 7035;
- stupeň ochrany krytím IP 44;
- stupeň mechanickej pevnosti IK 10;
- trieda ochrany II;
- odolnosť proti plazivým prúdom;
- odolnosť voči agresívnym chemikáliám, korózii a UV žiareniu;
- pracovná teplota od -30°C do 120° C

Použitie

- skrinky sú dizajnované na montáž na stene, spôsob prepojenia tela a krytu zaručuje prirodzenú ventiláciu;
- kryt je pripevnený k telu skrinky pomocou 2 skrutiek; prístup k jednej zo skrutiek je možné obmedziť pomocou visacieho zámku;
- skrinky série GL sa používajú na ochranu odbočiek so svorkovnicami alebo meracích prístrojov;
- ako ochrana zariadení spájajúcich externé rozvodné siete s užívateľskými sieťami.

Rad poistkových skriniek GL

Popis	Kód	Rozmery (Š x V x H)
Skrinka GL-40	GL-40	275 x 210 x 90
Skrinka GL-80	GL-80	300 x 220 x 110
Skrinka GL- 100	GL-100	300 x 220 x 110
Skrinka GL- 160	GL-160	385 x 275 x 150
Skrinka GL- 250	GL-250	555 x 275 x 165
Skrinka GL- 400	GL-400	570 x 365 x 200