

## Skrine série ART



### Vlastnosti série ART

- polyester spevnený skleným vláknom; farba RAL 7035;
- stupeň ochrany krytím IP 44;
- stupeň mechanickej pevnosti IK 10;
- trieda ochrany II;
- odolnosť proti plazivým prúdom;
- vysoká odolnosť proti chemikáliám, korózii a UV žiareniu;
- pracovná teplota od -30°C do 120°C;
- uhol otvárania dverí viac ako 180°;
- možnosť inštalácie montážneho panela.



### Použitie

Skrine série ART sú určené k montáži na kovové konštrukcie, betónové základne a polyesterové podstavce, ktoré sú súčasťou série.

Sú vhodné do elektrických, plynových, i telekomunikačných inštalácií.

Skrine ART sa využívajú pre:


- káblové prípojky;
- elektromery a plynomery;
- chránenie kontrolných zariadení, pri semaforoch, atď.;
- chránenie strojov a zariadení pre riadenie v energetike.






## Rad skriň série ART

| Kód     | Rozmery |     |     |
|---------|---------|-----|-----|
|         | A       | B   | C   |
| ART-55  | 500     | 500 | 300 |
| ART-57  | 500     | 750 | 300 |
| ART-75  | 750     | 500 | 300 |
| ART-77  | 750     | 750 | 300 |
| ART-105 | 1000    | 500 | 300 |
| ART-107 | 1000    | 750 | 300 |




## Zostavy skriň

| Kód      | Zloženie skriň          | Rozmery |     |     |
|----------|-------------------------|---------|-----|-----|
|          |                         | A       | B   | C   |
| ART-255  | 2 skrine ART-55         | 1055    | 500 | 300 |
| ART-355  | 3 skrine ART-55         | 1565    | 500 | 300 |
| ART-7555 | skriňa ART-75 + ART-55  | 1315    | 500 | 300 |
| ART-7757 | skriňa ART-77 + ART-57  | 1315    | 750 | 300 |
| ART-1055 | skriňa ART-105 + ART-55 | 1565    | 550 | 300 |
| ART-1057 | skriňa ART-107 + ART-57 | 1565    | 750 | 300 |




## Podstavce

| Kód    | Rozmery |     |     |
|--------|---------|-----|-----|
|        | A       | B   | C   |
| F1-500 | 750     | 500 | 300 |
| F1-750 | 750     | 750 | 300 |
| F2-500 | 1000    | 500 | 300 |
| F2-750 | 1000    | 750 | 300 |





## Zámky

| Kód     | Popis                          |
|---------|--------------------------------|
| CML-12T | cylindrická vložka s kľúčom    |
| CDB-10T | dvojzubá vložka s kľúčom       |
| CTR-11T | trojuholníková vložka s kľúčom |
| CCU-08T | štvorcová vložka s kľúčom      |



## Montážne panely

| Kód     | Rozmery |     |
|---------|---------|-----|
|         | A       | B   |
| PMP-55  | 388     | 388 |
| PMP-57  | 638     | 388 |
| PMP-75  | 388     | 638 |
| PMP-77  | 638     | 638 |
| PMP-105 | 338     | 888 |
| PMP-107 | 638     | 888 |



• Možnosť osadenia dverí z oboch strán.

• Hrúbka montážnych panelov – 4 mm.